

CSS

1. [Přímo vložený styl](#)
2. [Šablona stylu v dokumentu](#)
3. [Externí šablony stylů](#)
4. [Syntaxe stylů](#)
5. [Třídy stylů](#)
6. [Vlastnosti písma](#)
7. [Vlastnosti barvy a pozadí](#)
8. [Vlastnosti textu](#)
9. [Vlastnosti obdelníku](#)
10. [Vlastnosti seznamů](#)
11. [Značky <style>, a <div>](#)
12. [Vlastnosti zobrazení](#)

1. Přímý vložený styl

Zapisujeme přímo do značky a platí tedy pouze pro tuto značku.

Příklad použití:

Zápis:

`<h3 style="color: red"> červený nadpis </h3>`

Se zobrazí jako:

červený nadpis

Úkol: vložte zelený nadpis: **ZDE**



2. Šablona stylu v dokumentu

Šablonu zapisujeme do záhlaví.

Příklad použití:

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
  h3 { color: blue;}
```

```
  h5 { color: green;}
```

```
-->
```

```
</style>
```

Potom v tělu dokumentu stačí napsat:

```
<h5> zelený nadpis </h5>
```

který zobrazí jako:

zelený nadpis

Úkol: vložte modrý nadpis <h3>: **ZDE**



3. Externí šablony stylů

Šablonu zapisujeme do textového souboru s příponou css .

Příklad použití:

1. Nejdříve vytvoříme soubor pokus.css :

```
samp {color:hotpink;}
```

2. Do hlavičky napíšeme:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pokus.css">
```

nebo

```
<style>
```

```
<!--
```

```
    @import url(pokus.css);
```

```
-->
```

```
</style>
```

3. Potom stačí v těle dokumentu napsat:

```
<samp>ahoj</samp>
```

což se zobrazí jako **ahoj**

Poznámka: rozdíly při použití jednoho stylu v dokumentu nejsou.



4. Syntaxe stylů

- Komentáře zapisujeme podobně jako v jazyce **C** `/* komentář */`.
-

- Styl zapisujeme následovně:

selektor {vlastnost1: hodnota1; vlastnost2: hodnota2;
vlastnost3: hodnota3; ...}

Příklad:

`h3 { color: blue }`

- Vícenásobné selektory

`h1 { color: blue }`

`h2 { color: blue }`

`h3 { color: blue }`

můžeme zapsat:

`h1, h2, h3 { color: blue }`

- Styly pro vnořené značky

Definice:

`ul li {color:black}`

`ul ul li {color:red}`

`ul ul ul li {color:green}`

`ul ul ul ul li {color:blue}`

bude zobrazovat seznam následovně:

- Škola
 - 1. ročník
 - 2. ročník
 - 3. ročník
 - 4. ročník
 - 4. G
 - studenti
 - 4. H
 - studenti

Úkol: vytvořte následující styly (modrá barva pro značku <i> a červená pro značku <i> uvnitř značky <p>)

toto bude modré

a

toto bude červené

- Univerzální selektor

Zápis:

* {color: red}

způsobí, že všechny značky budou mít červené písmo.

- Synovský selektor

Zápis např:

ol > li {color: red}

určuje selektor pro značky se vztahem "otec syn".

Úkol: definujte tento styl v tomto dokumentu.

- Selektor sousedních značek

Zápis:

p + b {color: red}

určuje selektor pro bezprostředně sousedící značky.

Úkol: definujte tento styl v tomto dokumentu. (v IE nemusí fungovat)

Vidím

červeně

- Pseudoelement :first-line
- Pseudoelement :first-letter

Zápis např:

p:first-line {font-style : italic}

p:first-letter {font-size: 300%}

Úkol: definujte tyto styly v tomto dokumentu.

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek obolekno lva umí ří úmyvaleka. Tobselad onověď měly božkat čníky bicí ří alem ští jítkem Umírně. Podlo neumysl je Obsely čin Tor úmyslupný ští nim leda nucký. Napný lekajakko umí autní Umraburdí Básněžný ští ční čuvaleni úmyvadiát řícipádní. Úmyvaledn parcipádn řícit ří nemi drásníky lválně ačit Záprazy umyvačkod kytanesiv. Lák.

- Pseudoelement :before
- Pseudoelement :after

určují místo pro vygenerovaný obsah (před nebo za).



5. Třídy stylů

- Styl značky

Příklad:

`p {color: violet}`

- Styly pro stejnou značku rozlišíme následovně (regulární třídy)

`p.cerveny {color: red}`

`p.modry {color: blue}`

`p.zeleny {color: green}`

Potom stačí zapsat:

`<p>fialový odstavec</p>`

`<p class="cerveny">červený odstavec</p>`

`<p class="modry">modrý odstavec</p>`

`<p class="zeleny">zelený odstavec</p>`

Úkol: definujte tyto styly v tomto dokumentu.

fialový odstavec

červený odstavec

modrý odstavec

zelený odstavec

- Generické třídy

`.velky {font-size: 200%}`

Potom stačí například zapsat:

`<p class="velky">Velký odstavec</p>`

Úkol: definujte tento styl v tomto dokumentu.

Velký odstavec

- Hypertextové odkazy

Pro hypertextové odkazy můžeme nadefinovat styly pro tyto stavy:

- nenavštívený odkaz `a:link`
- právě navštívený odkaz `a:active`
- navštívený odkaz `a:visited`

Příklad:

`a:link {color: blue}`

`a:active {color: red}`

`a:visited {color: green}`

Úkol: definujte tyto styly v tomto dokumentu.

- Interakce

Můžeme nadefinovat styly pro tyto akce:

- přejetí kurzorem `:hover`
- aktivace např. klávesou TAB ve formuláři `:focus`

Příklad:

`a:hover {color: yellow}`

Úkol: definujte tento styl v tomto dokumentu.



6. Vlastnosti písma

- font-family (s ohledem na české stránky)

Například:

bezipatkové

font-family: sans-serif;

patkové

font-family: serif;

neproporciální

font-family: monospace;

Arial

font-family: "Arial CE", "Helvetica CE", Arial, helvetica, sans-serif;

Verdana

font-family: "Verdana CE", "Arial CE", "Lucida Grande CE", "Helvetica CE", Verdana, Arial, lucida, sans-serif;

Tahoma

font-family: "Tahoma CE", "Arial CE", "Helvetica CE", Tahoma, Arial, lucida, sans-serif;

Times New Roman

font-family: "Times New Roman CE", "Times New CE", "Times CE", "Times New Roman", times, serif;

Courier New

font-family: "Courier New CE", "Courier CE", "Courier New", courier, monospace;

Comic Sans MS

font-family: "Comic Sans MS CE", "Arial CE", "Sand CE", "Helvetica CE", "Comic Sans MS", lucida, fantasy;

Jestliže je definováno více druhů písem prohlížeč vyber první dostupné.

Příklad:

.pismo1 {**font-family:** "Comic Sans MS CE", "Arial CE", "Sand CE", "Helvetica CE", "Comic Sans MS", lucida, fantasy}

Potom stačí napsat:

nové písmo

Úkol: definujte tento styl v tomto dokumentu.

nové písmo

-
- @font-face

CSS pravidlo @font-face umožňuje vložit do stránky vlastní font.

```
@font-face {  
    font-family: mujFont;  
    src: url(muj_font.ttf);  
}  
  
div {  
    font-family: mujFont;  
}
```

- font-size

Výška písma může být určena více způsoby:

Příklad:

```
.velikost1 {font-size: 20pt}    /*20 bodů*/  
.velikost1 {font-size: +2pt}    /*o 2 body více než rodič (nemusí  
fungovat) */  
.velikost1 {font-size: 200%}    /*o 100% více než rodič*/  
.velikost1 {font-size: xx-small} /*nebo x-small, small, medium,  
large, x-large, xx-large*/  
.velikost1 {font-size: smaller} /*nebo larger*/
```

Úkol: vyzkoušejte **ZDE**

Jiné délkové jednotky: px (pixel), mm, cm, in (palec), pt (typografický bod), pc (pica nebo cicero), em (šířka M), ex (výška x).

- font-stretch

Nemusí fungovat

Hodnoty: ultra-condensed, extra-condensed, condensed, semi-condensed, normal, semi-expanded, expanded, extra-expanded, ultra-expanded, wider, narrower

- font-size-adjust

Nemusí fungovat, nebudeme probírat.

- font-style

Příklad:

```
.sklon1 {font-style: italic}
.sklon2 {font-style: oblique} /*téměř totéž co italic*/
.sklon0 {font-style: normal}
```

- font-variant

Příklad:

```
.malapismena {font-variant: small-caps}
.normalpismena {font-variant: normal}
```

- font-weight

Příklad:

```
.tucnepismo {font-weight: bold} nebo .tucnepismo {font-
weight: 700}
.normalpismena {font-weight: normal}
```

Můžete vyzkoušet násobky 100 a také hodnoty lighter a bolder (ty ale asi fungovat nebudou).

Všechny vlastnosti může také kombinovat do jednoho stylu:

Například:

```
.pokuspismo {
  font-size: x-large;
  font-family: "Verdana CE", "Arial CE", "Lucida Grande CE",
"Helvetica CE", Verdana, Arial, lucida, sans-serif;
  font-style: italic;
  font-variant: small-caps;
  font-weight: bold;
}
```

Úkol: definujte vlastní styl písma pojmenovaný mojepismo.

Lákami vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek obolekno lva umí
ří úmyvaleka. Tobselad onověď měly božkat čníky bicí ří alem ští
jítkem Umírně. Podlo neumysl je Obsely čin Tor úmyslupný ští nim
leda nucký. Napný lekajakko umí autní Umraburdí Básněžný ští
ční čuvalmi úmyvadiát řícipádní. Úmyvaledn parcipádn řícit ří
nemi drásníky lválně ačit Záprazy umyvačkod kytanesiv. Lák.



7. Vlastnosti barvy a pozadí

- background-attachment

Určuje zda obrázek přidělený elementu se bude rolovat scroll nebo bude fixní fixed .

- background-image

Příklad: `.pozadi01 {background-image: url(gradient.gif)}`

Lákami vůně huláš úmyval rohlivý jednovod lek obolekno lva umí ří úmyvaleka. Tobselad onověď měly božkat čníky bicí ří alem ští jítkem Umírně. Podlo neumysl je Obsely čin Tor úmyslupný ští nim leda nucký. Napný lekajakko umí autní Umraburdí Básněžný ští ční čuvalami úmyvadiát řícipádní. Úmyvaledn parcipádn řícit ří nemi drásníky lválně ačit Záprazy umyvačkod kytanesiv. Lák.

- background-repeat

Hodnoty:

repeat pozadí se opakuje

no-repeat pozadí se neopakuje

repeat-x pozadí se opakuje pouze horizontálně

repeat-y pozadí se opakuje pouze vertikálně

- background-position

Určuje pozici obrázku. Pozici můžete určit v pixelech nebo v procentech.

Příklad: `.pozadi02 {background-repeat: no-repeat; background-image: url(skola.jpg); background-position: 200px 10px}`

- background-color (barva pozadí)
- color (barva textu)

Barvu můžeme zadat těmito způsoby (všechny příklady určují červenou):

`color: red`

`color: rgb(255, 0, 0) /*(červená, zelená, modrá) */`

`color: rgb(100%, 0%, 0%) /*(červená, zelená, modrá) */`

`color: #FF0000` stejné jako `color: #F00 /*(červená, zelená, modrá) */`

Úkol: definujte vlastní styl pozadí pojmenovaný `mojepozadi` .



8. Vlastnosti textu

- letter-spacing

Mezery mezi písmeny. Implicitní hodnota je normal .

Příklad:

`.rozklad {letter-spacing: 20px}`

r o z l o ž e n é p í s m o

Jiné délkové jednotky: px (pixel), mm, cm, in (palec), pt (typografický bod), pc (pica nebo cicero), em (šířka M), ex (výška x).

- word-spacing

Mezery mezi slovy. Implicitní hodnota je normal .

Příklad:

`.mezery {word-spacing: 40px}`

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek obolekno lva umí ří úmyvaleka.

Jiné délkové jednotky: px (pixel), mm, cm, in (palec), pt (typografický bod), pc (pica nebo cicero), em (šířka M), ex (výška x).

- line-height

`.vyska {line-height: 30px}` Můžete použít i procenta.

Řádkování. Implicitní hodnota je normal .

Příklad:

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek obolekno lva umí ří úmyvaleka. Tobselad onověď měly božkat čníky bicí ří alem ští jítkem Umírně. Podlo neumysl je Obsely čin Tor úmyslupný ští nim leda nucký. Napný lekajakko umí autní Umraburdí Básněžný ští ční čuvalami úmyvadiát řicipádní. Úmyvaledn parcipádn řícit ří nemi drásníky lválně ačit Záprazy umyvačkod kytanesiv. Lák.

- text-align

Zarovnání textu.

Příklad:

`.zarovnani {text-align: center}`

vycentrovaný text

Další hodnoty jsou: left , right a justify .

- text-decoration

Úpravy textu.

Příklad:

`.dekorace {text-decoration: line-through overline underline blink}`

~~text s efekty~~

Implicitní hodnot je: none . V příkladu byly použity všechny efekty.

- text-indent

Odsazení prvního řádku.

Příklad:

`.odsazeni {text-indent: 25px}`

Lákami vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek obolekno lva umí ří úmyvaleka. Tobselad onověď mělý božkat čníky bicí ří alem ští jítkem Umírně. Podlo neumysl je Obsely čin Tor úmyslupný ští nim leda nucký. Napný lekajakko umí autní Umraburdí Básněžný ští ční čuvalami úmyvadiát řícipádní. Úmyvaledn parcipádn řícit ří nemi drásníky lválně ačit Záprazy umyvačkod kytanesiv. Lák.

- text-transform

Převod textu.

Příklad:

`.velkapismena {text-transform: uppercase}`

Povolené hodnoty: uppercase velká písmena, lowercase malá písmena, capitalize první písmeno velké. Implicitní hodnota je none .

LÁKAMÍ VŮNĚHULÁS ÚMYVAL ROHLIVÝ JEDNOVOD LEK
OBOLEKNO LVA UMÍ ŘÍ ÚMYVALEKA. TOBSELAD ONOVĚĎ MĚLÝ
BOŽKAT ČNÍKY BICÍ ŘÍ ALEM ŠTÍ JÍTKEM UMÍRNĚ. PODLO
NEUMYSL JE OBSELY ČIN TOR ÚMYSLUPNÝ ŠTÍ NIM LEDA NUCKÝ.
NAPNÝ LEKAJAKKO UMÍ AUTNÍ UMRABURDÍ BÁSNĚŽNÝ ŠTÍ ČNÍ

ČUVALEMI ÚMYVADIÁT ŘÍCIPÁDNÍ. ÚMYVALEDN PARCIPÁDN
ŘÍCIT ŘÍ NEMI DRÁSNÍKY LVÁLNĚ AČÍT ZÁPRAZY UMYVAČKOD
KYTANESIV. LÁK.

- text-shadow

Efekt stínu. Parametry jsou posuv, poloměr a barva. Probírat
nebudeme.

- vertical-align

Svislé zarovnání.

Hodnoty: baseline , middle , sub , super , text-top , text-
bottom , top , bottom

Příklady:

baseline text

middle text

sub text

super text

text-top text

text-bottom text

top text

bottom text

Je možno zadat i procenta.

Úkol: definujte vlastní styl textu pojmenovaný mujtext .
Lákami vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek obolekno lva umí
ří úmyvaleka. Tobselad onověď měly božkat čníky bicí ří alem ští
jítkem Umírně. Podlo neumysl je Obsely čin Tor úmyslupný ští nim
leda nucký. Napný lekajakko umí autní Umraburdí Básněžný ští
ční čuvalami úmyvadiát řicipádní. Úmyvaledn parcipádn řícit ří
nemi drásníky lválně ačít Záprazy umyvačkod kytanesiv. Lák.



9. Vlastnosti obdelníku

-
- width a height

Šířka a výška objektu. Příklad:

`.rozmary {width: 350px; height: 180px}`



-
- border-width

Šířka ohraničení.

Můžete zadat až čtyři hodnoty oddělené mezerami.

1 hodnota - všechny hrany stejné;

2 hodnoty - 1. hodnota (horní a dolní), 2. hodnota (levá a pravá);

3 hodnoty - 1. hodnota (horní), 2. hodnota (levá a pravá), 3. hodnota (dolní);

4 hodnoty - horní, pravá, spodní, levá;

Je možno zadávat i jednotlivě

- border-top-width

- border-bottom-width
- border-left-width
- border-right-width

Délkové jednotky: px (pixel), mm, cm, in (palec), pt (typografický bod), pc (pica nebo cicero), em (šířka M), ex (výška x).
Nebo thin , medium , thick .

- border-color

Barva ohraničení.

Můžete zadat až čtyři hodnoty oddělené mezerami. (Podobně jako u šířky)

- border-style

Styl ohraničení.

Povolené hodnoty

jsou none , dotted , dashed , solid , double , groove , ridge , inset a outset .

Příklad:

`.stylOkraje {border-width: 1px 2px 3px 4px; border-color: red blue green yellow; border-style: groove ridge inset outset}`



Vlastnosti ohraničení lze provést i zkráceně:

`.horni {border-top: thin red solid}` (nebo můžete použít border-top , border-bottom , border-left , border-right)



`.vsechno {border: thick blue double}`



-
- margin

Nastavení okrajů margin-left , margin-right , margin-top a margin-bottom určují volný prostor kolem prvku. Hodnoty jsou délkové, procentní nebo auto . Hodnoty zadáváte podobně jako u ohraničení

- padding

Nastavení výplně padding-left , padding-right , padding-top a padding-bottom . Hodnoty jsou délkové, procentní. Hodnoty zadáváte podobně jako u ohraničení

- float
- clear

Vlastnost float určuje obtékání prvku.

Hodnoty jsou none , left a right .

None - implicitní hodnota, prvek ho nebude obtékat.

Left - prvek se přisune k levému okraji, následující text ho bude obtékat.

Right - prvek se přisune k pravému okraji, následující text ho bude obtékat.

Prvek, který má hodnotu nastavenou na left nebo right se nazývá **plovoucí**. Vlastnost clear můž mít

hodnoty none , left , right nebo both .

None - implicitní hodnota, umístí obsah značky, kde je místo.

Left - zabrání umístění obsahu značky z levé strany plovoucího objektu.

Right - zabrání umístění obsahu značky z pravé strany plovoucího objektu.

Both - obsah značky nebude sousedit s plovoucím objektem.

Příklad 1: (obrázek_left text obrázek_left)

Příklad 1: (obrázek_left text obrázek_left)



Lákami vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek obolekn
Umírně. Podlo neumysl je Obsely čin Tor úmyslupný ští
úmyvadiát řícipádní. Úmyvaledn p



Příklad 2: (obrázek_right text obrázek_right)

ělý božkat čníky bicí ří alem ští jítkem
í Umraburdí Básněžný ští ční čuvalemi
tanesiv. Lák.



Příklad 3: (obrázek_none text obrázek_none)

Příklad 3: (obrázek_none text obrázek_none)



Lákami vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek obolekno lva umí ří úmyvaleka. Tobselad onověc
Umírně. Podlo neumysl je Obsely čin Tor úmyslupný ští nim leda nucký. Napný lekajakko umí autní Umraburdí Básněž

Úmyvaledn parcipádn řícit ří nemí drásníky lválně ačít Záprazy umyvačkod kytanesiv. Lák.



10. Vlastnosti seznamů

- list-style-image

Nastaví obrázek jako položku seznamu.

Příklad:

```
.odrazka {list-style-image: url(kolecko1.gif)}
```

- 1. ročník
 - 2. ročník
 - 3. ročník
 - 4. ročník
-

- list-style-position

Umístění značky seznamu.

Dva způsoby inside nebo outside .

Příklady:

```
.odrazkauvnitr {list-style-position: inside; list-style-image: url(kolecko1.gif)}
```

- Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek obolekno lva umí ří úmyvaleka.

```
.odrazkavne {list-style-position: outside; list-style-image: url(kolecko1.gif)}
```

- Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek obolekno lva umí ří úmyvaleka.
-

- list-style-type

Definuje značky seznamu .

U neuspořádaného seznamu jsou povolené hodnoty disc , circle , square a none .

U uspořádaného seznamu jsou povolené hodnoty decimal , lower-

roman , upper-roman , lower-alpha , upper-alpha a none .
Příklady:

`.ctverec {list-style-type: square}`

- 1. ročník
- 2. ročník
- 3. ročník
- 4. ročník

`.rimske {list-style-type: upper-roman}`

- I. 1. ročník
- II. 2. ročník
- III. 3. ročník
- IV. 4. ročník

-
- list-style

Všechny předchozí vlastnosti lze zapsat.
Příklad:

`.vse {list-style: url(kolecko1.gif);list-style-type: circle; list-style-position: outside;}`

Pokud nebude obrázek v cestě prohlížeč nastaví značku kolečka.

Úkol: definujte vlastní styl seznamu pojmenovaný mujseznam .

- 1. ročník
- 2. ročník
- 3. ročník
- 4. ročník



11. Značky <style>, a <div>

- značka <style>

Definuje šablonu stylů.

Atributy:

type určuje typ, my budeme používat `<style type="text/css">`.

JavaScript má vlastní styly `<style type="text/javascript">`.

media určuje zařízení pro které je stránka určena např. mobilní telefon. Implicitní hodnota je screen .

Další atributy jsou lang , dir a title .

- značka

Vymezuje část textu.

Nejdůležitější atribut je class , který už jsme se naučili používat.

Další atributy jsou lang , dir , title , lang , style a atributy událostí (onClick , onDbIcIck , onKeyDown , onKeyPress , onKeyUp , onMouseDown , onMouseMove ,onMouseOut , onMouseOver , onMouseUp).

- značka <div>

Definuje blok textu .

Nejdůležitější atribut je class , který už jsme se naučili používat.

Další atributy jsou lang , dir , title , lang , style a atributy událostí (onClick , onDbIcIck , onKeyDown , onKeyPress , onKeyUp , onMouseDown , onMouseMove ,onMouseOut , onMouseOver , onMouseUp).



12. Vlastnosti zobrazení

- vlastnost display

Změní původní nastavení zobrazení prvku .

Hodnoty jsou: block (blok, prvek se zobrazí s řádkovým zlomem na konci), inline (řádek, prvek se zobrazí s bez řádkového zlomu na konci), list-item (položka seznamu) a none (prvek se nezobrazí).

Příklad:

```
<a class="blok" href="http://www.jakpsatweb.cz/" target="_blank">http://www.jakpsatweb.cz/</a><a class="blok" href="http://interval.cz/" target="_blank">http://interval.cz/</a><a class="blok" href="http://www.kosek.cz" target="_blank">http://www.kosek.cz</a><a class="blok" href="http://www.sovavsiti.cz" target="_blank">http://www.sovavsiti.cz</a><a class="blok" href="http://www.tvorba-webu.cz/" target="_blank">http://www.tvorba-webu.cz/</a>
```

Se zalomí do bloku:

<http://www.jakpsatweb.cz/>
<http://interval.cz/>
<http://www.kosek.cz>
<http://www.sovavsiti.cz>
<http://www.tvorba-webu.cz/>

Bez změny zobrazení:

```
<p class="vradku" >1. odstavec</p>  
<p class="vradku" >2. odstavec</p>
```

Se nezalomí do bloku:

1. odstavec 2. odstavec

Zajímavé nastavení je:

display: none

Tímto prvek úplně skryjete.

Poznámka: **visibility**: hidden pouze zneviditelní.

Příklad:

`.neni {display: none}`

začátek `<span class="neni">`Toto tu není`</span>` konec

začátek konec

`.nevidim {visibility: hidden}`

začátek `<span class="nevidim">`Toto tu je, ale

`nevidíte</span>` konec

začátek

konec

- vlastnost white-space

Definuje způsob práce prohlížeč s "bílými znaky" (mezer, tabulátory a CR).

Povolené hodnoty jsou normal (kde je potřeba, zalomí se řádek), pre (řádky se lámou pouze tam, kde ve zdroji) a nowrap (text bude na jednom řádku).



CSS

1. [Přímo vložený styl](#)
2. [Šablona stylu v dokumentu](#)
3. [Externí šablony stylů](#)
4. [Syntaxe stylů](#)
5. [Třídy stylů](#)
6. [Vlastnosti písma](#)
7. [Vlastnosti barvy a pozadí](#)
8. [Vlastnosti textu](#)
9. [Vlastnosti obdelníku](#)
10. [Vlastnosti seznamů](#)
11. Značky <style>, a <div>
12. [Vlastnosti zobrazení](#)

